

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ

Арт.	Описание	Питание
EP45H2-V2	Пресс и раструб 45 т 400 В	Трехфазная
EP45H1-V2	Пресс 45 т 400 В	Трехфазная
EP25H2-V2	Пресс и раструб 25 т 400 В	Трехфазная
EP25H1-V2	Пресс 25 т 400 В	Трехфазная
EP45H2P	Пресс EP45H2 PLC PLUS	Трехфазная
EP45H2P-RVR	Пресс EP45H2 – револьверный автоматически программируемый	Трехфазная
EP45H2-RVR	Пресс EP45H2 – револьверный программируемый вручную	Трехфазная
EP25H2-RVR	Пресс EP25H2 – револьверный программируемый вручную	Трехфазная

MODEL AVAILABLE

Арт.	Description	Tension
EP45H2-V2	45T 400V press and funnel	Three phase
EP45H1-V2	45T 400V press	Three phase
EP25H2-V2	25T 400V press and funnel	Three phase
EP25H1-V2	Press 25T 400V	Three phase
EP45H2P	EP45H2 PLC "PLUS" press	Three phase
EP45H2P-RVR	Пресс EP45H2 – revolver automatic programmable	Three phase
EP45H2-RVR	Пресс EP45H2 – revolver manual programmable	Three phase
EP25H2-RVR	Пресс EP25H2 – revolver manual programmable	Three phase

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пресс глубокой вытяжки, машина конусной обработки, фланцевальная машина, гибочная машина
- Электронное управление позиционированием гидравлического поршня
- Прочная и надежная конструкция машины с элементами жесткости
- Множество программ управления позиционированием цилиндра
- Две скорости обработки
- Быстрая смена инструментов для разных типов обработки
- Низковольтные средства дистанционного управления
- Гидравлическая система зажатия материала

FEATURES

- Deep drawing press, tapering machine, flanging machine, bending machine
- Electronic control of hydraulic piston positioning
- Heavy and robust construction with rigid elements
- Multiple programs for controlling cylinder positioning
- Double processing speed
- Quick tool change for different types of machining
- Low voltage remote control
- Hydraulic material clamping system



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL DATA		EP45H2-V2	EP45H1-V2	EP25H2-V2	EP25H1-V2
Макс. длина хода Max working stroke		170 мм 250 мм*	170 мм 250 мм*	170 мм 250 мм*	170 мм 250 мм*
Макс. давление поршня Max Hydraulic piston force		45 т	45 т	25 т	25 т
Трехфазный двигатель Installed power		4 кВт	4 кВт	2,7/3,5 кВт	2,7/3,5 кВт
Две скорости Two speed		Да / Yes	Да / Yes	Да / Yes	Да / Yes
Напряжение источника питания Supply voltage		3 фазы 220/400 В	3 фазы 220/400 В	220/400 В	220/400 В
Управление гидравлическим поршнем Hydraulic position control		Электронное / Electronic	Электронное / Electronic	Электронное / Electronic	Электронное / Electronic
Несколько программ для управления позиционированием цилиндра Multiple programs for cylinder positioning control		Да / Yes	Да / Yes	Да / Yes	Да / Yes
Рабочая скорость Working speed		14/28 мм/с	14/28 мм/с	14/28 мм/с	14/28 мм/с
Масса Weight		1000 кг	1000 кг	850 кг	850 кг

*для $\varnothing > 76$ мм требуется специальный усилитель (поставляется по заказу).

*for $\varnothing > 76$ mm a special headframe is required (supplied upon request).

EP45H2-V2		EP45H1-V2	
160x20 мм (V=120 мм)	Газовая труба 2" 1/2 ($\varnothing$ 76,1x3 мм)	160x20 мм (V=120 мм)	-
200x20 мм (V=140 мм)	3" наружный диаметр ($\varnothing$ 76,2x3 мм)	200x20 мм (V=140 мм)	-

EP25H2-V2		EP25H1-V2	
130x15 мм (V=100 мм)	Газовая труба 2" 1/2 ($\varnothing$ 76,1x3 мм)	200x15 мм при 90° (V=140 мм)	-
200x15 мм (V=130 мм)	3" наружный диаметр ($\varnothing$ 76,2x3 мм)	-	-



Образцы, изготовленные с использованием машины Ercopress EP45/25
Samples made with Ercopress EP45/25



Арт. EP25 0007-00				
✓ EP45/25	✓ EP45H2V2	✓ EP45H1V2	✓ EP25H2V2	✓ EP25H1V2
 ДЕРЖАТЕЛЬ ПРИЗМЫ ДЛЯ СГИБАНИЯ Для всех моделей Ercopress PRISM HOLDER FOR FLDING For all Ercopress models				

Арт. EP45PL		Арт. EP25-0005-00	
✓ EP45H2V2	✓ EP45H1V2	✓ EP25H2V2	✓ EP25H1V2
 ВЫПРЯМЛЯЮЩИЕ ОПОРЫ STRAIGHTENING SUPPORTS			

Арт. EPBM			
✓ EP45H2V2	✓ EP45H1V2	✓ EP25H2V2	✓ EP25H1V2
 Для всех моделей Ercopress Service tools			

Арт. EP25-0006-0		Арт. EP25-0006-00	
✓ EP45H2V2	✗ EP45H1V2	✓ EP25H2V2	✗ EP25H1V2
 ДЕРЖАТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РАЗДАЧИ HOLDER FOR EXPANSION TOOLING			

Арт. ET32-104 – EP25-156 – CP262 – CP261			
✓ EP45H2V2	✓ EP45H1V2	✓ EP25H2V2	✓ EP25H1V2
 ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ			

Арт. EP45TI		Арт. EP25TI	
✓ EP45H2V2	✗ EP45H1V2	✓ EP25H2V2	✗ EP25H1V2
 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ СТЯЖКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РАЗДАЧИ TIE BAR FOR EXPANSION TOOLING			

Арт. EP25/45-RVR			
■ EP45H2V2	■ EP45H1V2	■ EP25H2V2	■ EP25H1V2
 «РЕВОЛЬВЕРНАЯ» система держателей инструментов для моделей Ercopress EP45/25 "REVOLVER" Tool holder system for Ercopress EP45/25			

Арт. EP45TP		Арт. EP25TP	
■ EP45H2V2	■ EP45H1V2	■ EP25H2V2	■ EP25H1V2
 УСИЛИВАЮЩАЯ СТЯЖКА ДЛЯ ГИБКИ Обязательна для всех работ с приближенно максимальным сечением (FE плоскость 150x10) BENDING STIFFENER Mandatory for all work close to maximum capacity (FE flat 150x10)			

Арт. EP5-0008-00		Арт. EP45PC	
✓ EP45H2V2	✓ EP45H1V2	✓ EP25H2V2	✓ EP25H1V2
 Центральный поворотный держатель лезвия 90° 60° R07 Central Pivot Blade Holder 90° 60° R07			

✓ СТАНДАРТ / STANDARD ■ ОПЦИЯ / OPTIONAL ✗ НЕ ПРИМЕНИМО / NOT APPLICABLE

Арт.	Описание / Description
EP2MS4V	Призма с 4 шлицами (ширина 16 – 22 – 35 – 50 мм) высота 200 мм. Макс. плоское сечение 20 при 90° Prism with 4 slots (width 16 - 22 - 35 - 50 mm) height 200 mm. Max flat capacity 20 to 90°
EP2MS85-80	Призма с горловиной 80 мм, высота 200 мм. Макс. плоское сечение 200 x 10 мм при 90° Prism with 80 mm throat and 200 mm height. Max flat capacity 200 x 10 mm at 90°
EP2MS80-140	Призма с горловиной 140 мм, высота 200 мм. Макс. плоское сечение 200 x 15 мм (EP25) и 200 x 20 мм (EP45) при 90° Prism with 140 mm throat and 200 mm height. Max flat capacity 200 x 15 mm (EP25) and 200 x 20 mm (EP45) at 90°.
EP25-0008-00	Держатель ножа высотой 200 мм, включает нож радиусом 3 мм для гибки плоского сечения макс. 20 (для EP25) Knife holder height 200 mm, includes a knife radius 3 mm to bend max flat 20 (for EP25)
EP45PC	Держатель ножа высотой 200 мм, включает нож радиусом 3 мм для гибки плоского сечения макс. 200 x 10 мм (для EP45) Knife holder height 200 mm, includes a knife radius 3 mm to bend max flat capacity 200 x 10 mm (for EP45)
EPL60R5	Нож радиусом 5 мм, высотой 200 мм. Макс. плоское сечение 200 x 10 мм (для EP25) Knife radius 5 mm height 200 mm. Max flat capacity 200 x 10 mm (for EP25)
EPL60R10	Нож радиусом 10 мм высотой 200 мм. Макс. плоское сечение 200 x 15 мм (для EP25) Knife radius 10 mm height 200 mm. Max flat capacity 200 x 15 mm (for EP25)
EP4CR5	Нож радиусом 5 мм, высотой 200 мм. Макс. плоское сечение 200 x 12 мм (для EP45) knife radius 5 mm height 200 mm. Max flat capacity 200 x 12 mm (for EP45)
EP4CR10	Нож радиусом 10 мм высотой 200 мм. Макс. плоское сечение 200 x 15 мм (для EP45) Knife radius 10 mm height 200 mm. Max flat capacity 200 x 15 mm (for EP45)
EP4CR15	Нож радиусом 15 мм высотой 200 мм. Макс. плоское сечение 200 x 20 мм (для EP45) Knife radius 15 mm height 200 mm. Max flat capacity 200 x 20 mm (for EP45)

Арт.	Описание / Description
EP250-G1	Захваты (комплект из 2) Ø от 10 до 48 мм. Необходимо указать точный диаметр и толщину. Jaws (set of 2) Ø 10 to 48 mm. Specify exact size Ø and thickness.
EP250-G2	Захваты (комплект из 2) Ø от 49 до 76 мм. Необходимо указать точный диаметр и толщину. Jaws (set of 2) Ø 49 to 76 mm. Specify exact size Ø and thickness.
EP250-E1	Пуансон глубокой вытяжки Ø от 10 до 48 мм. Необходимо указать точный диаметр и толщину. Deep-drawing punch Ø 10 to 48 mm. Specify exact size Ø and thickness.
EP250-E2	Пуансон глубокой вытяжки Ø от 49 до 76 мм. Необходимо указать точный диаметр и толщину. Deep-drawing punch Ø 49 to 76 mm. Specify exact size Ø and thickness.
EP250-R1	Обжимной пуансон Ø от 10 до 48 мм. Необходимо указать точный диаметр и толщину. Punch to reduce Ø from 10 to 48 mm. Specify exact size Ø and thickness.
EP250-R2	Обжимной пуансон Ø от 49 до 76 мм. Необходимо указать точный диаметр и толщину. Punch to reduce Ø from 49 to 76 mm. Specify exact size Ø and thickness.
EP250-F1	Пуансон для плоского буртика Ø от 10 до 48 мм. Необходимо указать точный диаметр и толщину. Flat collar punch Ø 10 to 48 mm. Specify exact size Ø and thickness.
EP250-F2	Пуансон для плоского буртика Ø от 49 до 76 мм. Необходимо указать точный диаметр и толщину. Flat collar punch Ø 49 to 76 mm. Specify exact size Ø and thickness.
EP250-C1	Пуансон для конического 45° Ø от 10 до 48 мм. Необходимо указать точный диаметр и толщину. 45° conical collar punch Ø 10 to 48 mm. Specify exact size Ø and thickness.
EP250-C2	Пуансон для скошенного буртика 45° от 49 до 76 мм. Необходимо указать точный диаметр и толщину. 45° tapered collar punch from 49 to 76 mm. Specify exact size Ø and thickness.

Арт.	Описание / Description
HPV16-50	Призма с 4 шлицами. Макс. ширина головки 16, 22, 33, 50 мм Four quarry prism. Width 16, 22, 33, 50 mm Cap Max
HPV80	Призма с головкой макс. 80 мм, с горловиной Prism with 80 mm throat Cap Max
HPV140	Призма с головкой макс. 140 мм, с горловиной Prism with 140 mm Cap Max throat
HPP1,5-12	Призма с головкой макс. 140 мм, с горловиной Prism with 140 mm Cap Max throat

